

## AD1200-1800-2300-2600

Amplificadores de sonorização geral



### ● DESCRIÇÃO

- Os amplificadores AD1200-1800-2300-2600 de duplo canal destinam-se à sonorização de grande potência.

### ● APLICAÇÕES

- Auditórios
- Espectáculo
- Sonorização de áreas amplas

### ● CARACTERÍSTICAS

- Saídas de 4-16 W
- Protecção incorporada contra sobrecarga (com indicação de curto-circuito), corrente contínua, oscilação e alta temperatura
- Limitação de sinal incorporada
- Arranque suave
- Modo ponte
- Saída Speakon/bornes isolados
- Entrada XLR/Jack 6.35mm

### ● ESPECIFICAÇÕES

- Potência  
2x400/600/750/950W 8W  
2x600/900/1150/1300W 4W  
1x1200/1800/2300/2600W  
Ponte 8W
- Saída  
4-16 W
- Resposta Freq.  
10Hz-20kHz
- Entrada  
0dBu 10kW

- Distorção <0.03% 1kHz Pot max.
- IMD <0.01% (60Hz/7kHz)
- Rapidez 70V/uS
- Amortecimento >700
- Ruído <-105dB
- Dimensões 483 (C)x132(A)x520(F)
- Peso 22/27/29/31.5Kg
- IP 23
- Temperatura 0-40°

# Acutron Electroacústica Lda.

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.  
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

**Abrunheira Business Center ed. 10-11**  
**Rua das Maçarocas, Abrunheira**  
**2710-056 Sintra Portugal**  
**tel: +351219152040**  
**fax: +351219154079**  
**web: [www.acutron.net](http://www.acutron.net)**  
**mail: [info@acutron.net](mailto:info@acutron.net)**