

MIC2

Microfone EASY-PORT™



DESCRIÇÃO

A consola de operador MIC2 consiste num microfone de haste flexível com base provido de botão e indicador, com uma interface Easy-Port™.

O QUE É O EASY-PORT

É uma interface que ao mesmo tempo transporta num único cabo de microfone audio, alimentação e sinais de comando digital.

APLICAÇÕES

Em conjugação com os amplificadores SLICE 1154, codec XCHANGER e placa XCHANGER.NET.HARD, até uma distância máxima de trabalho de 50m.

ESPECIFICAÇÕES

Impedância	600 Ohm simétrica
Nível	-8dBu max
Resposta em frequência	60-10000Hz
Ruído	<-95dBu, 22Hz-22kHz, "A"
Distorção (préamp)	<1% 1kHz, -50dBu
Alimentação	+5V 5mA max
Interface	Easy-Port™ em XLR
Contrôle	Por botão momentâneo e LED
Dimensões	190x140x370(CxLxA)mm
Temperatura operacional	0-40°C

MIC2 V1.02 2004-01-10

As especificações podem mudar sem aviso prévio

Copyright © Acutron 2001-2003 todos os direitos reservados.

LARSEN® é uma marca registada da Acutron Electroacustica

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net

DISTRIBUIDOR



LARSEN®