

SA2

Placa de Comunicações Série



DESCRIÇÃO

A placa SA2 é um adaptador série de alta velocidade concebido para trabalhar em conjunto com o software XCHANGER.NET.

APLICAÇÕES

- Em sistemas distribuídos de áudio TCP/IP interligado com o software cliente-servidor Windows™ XCHANGER.NET.
- Em aplicações especializadas de comando série.

CARACTERÍSTICAS

- 2 portas série assíncronas e uma interface Centronics
- Filtragem RF completa
- Portas 1/2 disponíveis em EIA-422 (V.11) ou EIA-485
- 2.5Mbps de velocidade máxima
- Cumpre EN 55103 segundo a directiva 89/336/EMC

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net

ESPECIFICAÇÕES

Barramento	PCI
Porta série	2
Portas paralelas	1
Velocidade máxima	2.5Mbps
Interface	1xEIA485/422 + 1xEIA-232
	1xCentronics
Ficha	DB-25
Dimensões	1 slot PC
Peso	150 g
Alimentação	Fornecida pelo PC ±12V, +5V
Temperatura operacional	0-40°C
Versões	/A EIA485+EIA485
	/B EIA485+EIA422
	/C EIA422+EIA422

SA2 V1.11 / 2003-11-12

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Copyright © Acutron 2002-2003 todos os direitos reservados.
Acutron® é uma marca registada da Acutron Electroacústica, lda.
Windows é uma marca registada da Microsoft Corp.

DISTRIBUIDOR



Acutron®

digital audio